

DOBEL



VENTE / SERVICE APRÈS VENTE



PEGASUS®

M900 series



Spécifications communes

No. d'aiguilles	: 1 - 3 aiguilles
No. de fils	: 3 - 6 fils
Max. vitesse	: 7,000 sti/min
Longueur de point	: Max 5.3mm
Largeur de surjet	: 1.5 mm - 7.0 mm
Rapport alimentation	: 1 : 0.7 - 1 : 1.7
Levée du pied presseur	: Max. 7.0 mm

* Le détail des spécifications communes peut changer en fonction des sous-classes et des conditions de couture.



Cette vignette anti-copie certifie que la machine à coudre est un produit authentique de PEGASUS SEWING MACHINE MFG.CO.,LTD. Si vous regardez cet autocollant à travers une "visionneuse" exclusive, une image cachée originale de PEGASUS apparaîtra.

Point 1

Les mesures de prévention des salissures et des poussières sont encore renforcées !

Grâce à nos excellents mécanismes de blocage de l'huile, dont une chambre de barre à aiguille totalement fermée, avec une fonction de drainage forcé, et d'autres caractéristiques similaires, la série M900 protège vos produits cousus contre les taches d'huile.

Le mécanisme du boucleur supérieur inclut des fonctions spéciales, de sorte que les mesures de prévention de la saleté et de la poussière ont été renforcées. Ces fonctions conviviales pour la machine empêchent la saleté et la poussière de pénétrer à l'intérieur de la machine, ce qui contribue à l'augmentation de la production.

Point 3

Introduction de la plaque à aiguille antirouille

Cette plaque à aiguille est traitée en surface par mesure de prévention de la rouille et est protégée des agents chimiques et des colorants.

Point 2

Atteint une vitesse maximale de la machine de

7,000 sti/min

ce qui entraîne une augmentation de la production.



Point 4

La série M900 peut répondre à l'utilisation de différents types de tissus et/ou de produits cousus en modifiant la position de l'arbre du bras presseur

En outre, cette série peut utiliser des pièces de machines conventionnelles PEGASUS et des dispositifs permettant d'économiser la main d'œuvre (à noter que certaines pièces spéciales sont nécessaires).



● M900 series Sous classes

M922 : Machine à double point de chaînette

Couture	Application	Poids des tissus	Sous classes	No. des aiguilles	No. des fils	Espace d'aiguille	Largeur du bord	Max.long de point	Rapport d'alimentat	Lever pied presseur	Max.vitesse	Aiguilles	Accessories	Dispositifs optionnels	Remarques
①	Bande de reliure	Léger à moyen	M922-02x250-24	2	4	5	-	3.8	0.7-1.7	3.5	6,000	DCx27 #14(90)	Reliure 24mm(6)	TK	

M932 : Machine à points de sécurité

Couture	Application	Poids des tissus	Sous classes	No. des aiguilles	No. des fils	Espace d'aiguille	Largeur du bord	Max.long de point	Rapport d'alimentat	Lever pied presseur	Max.vitesse	Aiguilles	Accessoires	Dispositifs optionnels	Remarques
②③	Couture unie	Moyen	M932-38-3x4	2	5	5	4	3.8	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #14(90)		TK/KH	
			M932-70-5x5				5								
		Extra lourd	M932-86-5x6				6								
④	Fronces	Léger à moyen	M932-48-3x4	2	5	3	4	3.3	1-2.8	5.5	5,500	DCx27 #14(90)	Dispositif de fronçage	TK/KH	
⑤	Fronces lors passepoil	Léger à moyen	M932-48P2-3x4	2	5	3	4	3.3	1-2.8	5	5,000	DCx27 #14(90)	Dispositif de fronçage Reliure25mm	TK	
⑥	3- aiguilles polyvalentes	Moyen	M932-355-3x2x4	3	6	3+2	4	3.8	0.7-1.7	5.5	6,000	DCx27 #11(75)		TK/KH	
⑦	Fixation ruban en forme U	Moyen	M932-551-5x2.5x3.5	3	6	5+2.5	3.5	3.8	0.7-1.7	5.5	6,000	DCx27 #11(75)		TK	

M952 : Surjeteuses

Couture	Application	Poids des tissus	Sous classes	No. des aiguilles	No. des fils	Espace d'aiguille	Largeur du bord	Max.long de point	Rapport d'alimentat	Lever pied presseur	Max.vitesse	Aiguilles	Accessoires	Dispositifs optionnels	Remarques					
⑧	Ourllet aveugle	Léger à moyen	M952-01-4	1	3	-	4	3.8	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #9(65)	Guide passepoil d'ourlet pour point invisible (40mm)	KS						
⑨⑩	Couture unie	Léger à moyen	M952-17-4	2	4	2	4	3.8	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #9(65)	Avec pied presseur pour fixer le ruban	KS/TK	Usage multiple pour les coutures unies et les rubans de fixation					
			M952-13-2x4				5													
			M952-13-2x5				4													
		Moyen	M952-13H-2x4				5									4				
			M952-13H-2x5				7									4				
			M952-13H-2x7				5									4				
		Léger à moyen	M 952-52-2x4				7,000									6,000	DCx27 #9(65)	Plaque d'aiguille avec terre de chaînage, avec pied presseur pour fixer le ruban	KS/TK	
			M952-52-2x5																	5
			M952-52H-2x4																	4
			M952-52H-2x5																	5
Extra lourd	M952-23B-2.5x4.5	6,500	DCx27 #11(75)	KS																
⑪	Baisser l'ourlet	Léger	M952-16S2-1.5	1	3	-	1.5	3.8	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #11(75)		KS						
⑫⑬	Backlatching	Léger à moyen	M952-180-4	1	3	-	4	3.8	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #9(65)	Dispositif rétro-éclairage manuel (BT9B) Dispositif rétro-éclairage manuel (BT9C)	KS						
			M952-181-2x4	2	4	2	4	3.8	0.7-1.7	4.8										
⑭	Couture bout à bout	Léger à moyen	M952-90-6	1	2	-	6	3.8	0.7-1.7	3	5,000	DCx27 #14(90)	Couteaux larges							

