

# DDL-7000A Series

Machine à coudre à entraînement direct, 1 aiguille, point noué, avec coupe-fil automatique

## Un servomoteur à économie d'énergie est installé dans le style à entraînement direct.

### Caractéristiques

- Le système d'entraînement direct a été adopté.
- Le boîtier de commande et le tableau de commande sont tous deux intégrés à la tête de machine.
- La disponibilité du matériel est très avancée.



## Un servomoteur à économie d'énergie est installé dans le style à entraînement direct

Le servomoteur à économie d'énergie et à haut rendement est installé dans le style à entraînement direct pour transmettre la puissance sans perte à la machine à coudre, ce qui permet une meilleure réactivité, un démarrage plus rapide et une force de pénétration accrue de l'aiguille.

## Le boîtier de commande et le panneau de commande de taille compacte.

Le boîtier de commande de taille compacte et le panneau de commande sont tous deux intégrés à la tête de la machine. La machine est fournie en standard avec le panneau de commande.



Panneau de commande

Le panneau de commande est équipé d'un boîtier facile à utiliser avec de nombreuses fonctions différentes.



Port USB

Interrupteur d'alimentation

L'interrupteur est intégré dans le boîtier de commande, ce qui facilite l'installation de la machine. La connexion à la borne de sortie externe est également très facile. Le port USB est situé sous le panneau de commande.

## La réactivité au matériau est améliorée pour coudre de nombreux types de matériaux différents.

On adopte le levier d'enroulement du fil qui offre une plus grande plage de couture. La course de la barre d'aiguille est de 35 mm. Grâce à cette caractéristique, la machine à coudre est capable de coudre de nombreux types de matériaux différents, allant des matériaux légers aux denims de poids moyen.

# Fourni en standard avec un éclairage LED.

Comme les LED projettent leur lumière exactement vers le bas pour éclairer la zone d'entrée de l'aiguille depuis les côtés droit et gauche de la barre à aiguille, les travaux de couture peuvent être effectués plus facilement que si la lumière venait d'une seule direction. De plus, l'intensité lumineuse des LED peut être ajustée en cinq étapes et peut être utilisée comme lumière auxiliaire pour le travail.



# Interrupteur tactile très fonctionnel.

La machine à coudre de JUKI, qui est équipée d'un coupe-fil, est également fournie en série avec la fameuse fonction de prévention des casses d'aiguilles. Le contrôle de l'angle de l'arbre principal permet d'éviter la rupture de l'aiguille même lorsque l'interrupteur à effleurement est utilisé pour effectuer des points en marche arrière. La hauteur de l'interrupteur à effleurement est réglable en fonction des articles à coudre.



OPTION

Kit à pas long (7mm pour le type H) : 40234068

\* Max.vitesse de couture sera de 3500 sti/min

## SPECIFICATIONS

| Nom de modèle                    | DDL-7000AS-7                                                   | DDL-7000AH-7         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Application                      | Poids léger à moyen                                            | Poids lourd          |
| Max.vitesse de couture           | 5,000 sti/min*                                                 | 4,000 sti/min*       |
| Max.longueur du point            | 5mm                                                            |                      |
| Pied presseur                    | A la main : 5,5 mm, au genou : 13 mm                           |                      |
| Huile lubrifiante                | JUKI Machine Oil 7 (équivalent à ISO VG7)                      |                      |
| Aiguilles                        | DB x 1 (#14) #14~#18                                           | DP x 5 (#21) #20~#23 |
| Consommation électrique          | 210VA                                                          |                      |
| Poids de la tête de machine      | 34kg (inclure le moteur, le boîtier de commande, le couvercle) |                      |
| Dimensions externes du colis(mm) | 833 x 278 x 459                                                |                      |

\* sti/min est l'abréviation de "points par minute"

## LORSQUE VOUS PASSEZ DES COMMANDES

Veuillez noter, lorsque vous passez une commande, que le nom du modèle doit être écrit comme suit :

