

La technique & la simplicité d'utilisation Juki au service de tous les utilisateurs !



2-aiguilles, 3/4 fils avec roulotté automatique et différentiel.

MO-50e




Collecteur de déchets

Différentiel ajustable


Facilement contrôlé et ajusté par une molette située à l'extérieur gauche de la machine.



■ Stretch



■ Gaufré



Roulotté automatique

Grâce au levier qui contrôle le doigt mailleur on peut faire du roulotté sans être obligé de changer le pied ou la plaque aiguille.



■ Surjet



■ Roulotté



Enfilage automatique du boucleur inférieur



Permet un enfilage en quelques secondes — pousser le levier et le boucleur s'enfile automatiquement.

Couteau supérieur escamotable



Cela permet d'effectuer l'enfilage avec plus de sécurité et plus facilement.

Couteau inférieur ajustable



Possibilité d'ajuster la largeur de coupe afin de l'adapter à son ouvrage et permettre un surfilage et un roulotté parfait.

Tensions



Les repères de couleur permettent un enfilage facile et rapide.

Longueur de point ajustable



Tourner le bouton extérieur à côté du volant. Plage de réglage de 1 à 4mm.

Eclairage



Collecteur de déchets



Caractéristiques:

Vitesse	1,300 tr/min
Nombre de fils	3/4 Fils
Aiguille	ELx705
Largeur standard ourlet	Aiguille de gauche: 6mm Aiguille de droite: 4mm Ourlet roulotté: 2mm
Longueur du point	1-4mm (Standard: 2.5mm)
Différentiel	0.8-2.0
Roulotté incorporé	Aiguille de droite /3 Fils
Flatlock décoratif	Aiguille droite ou gauche /3 Fils
Relevage du pied presseur	max 6mm
Dimensions	292mm(l)×295mm(p)×290mm(h)
Poids	7.4kg

■ En option:

Pied ourlet invisible
Réf. No. 40131946



Pied élastique
Réf. No. 40131947



Pied pose perles
Réf. No. 40131949



Pied passepoil
Réf. No. 40131950



Pied fronçeur
Réf. No. 40131948



Pied pose bande
Réf. No. 40131951



MO-50e

JUKI[®]
JUKI CORPORATION
2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI, TOKYO,
206-8551, JAPAN
<http://www.juki.co.jp>



Importé en France par :
DESEMAC - 20, rue Jean Mermoz
33185 Le Haillan
Tél.: +33 (0)5 57 000 900 - Fax : +33 (0)5 57 000 909
info.sodispac@desemac.com

