

GC6910 MD3 // HD3

**DIRECT-DRIVE HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP FEED
& INTEGRATED MOTOR CONTROL UNIT**

**DOPPELSTEPSTICH-SCHNELLNÄHER MIT DIREKTANTRIEB UND UNTERTRANSPORT
& INTEGRIERTER STEUERUNG**



TYPICAL

EN Technical Data

- Stitch type 301
- Max. sewing speed 5.000 spm. **(MD3)**
- Max. stitch length 7 mm **(HD3)**
- Max. fabric clearance 13 mm (with knee lever)
- Integrated direct-drive (300 Watt) for extreme smooth and vibration-free running **(MD3)**
- Motor control unit integrated in machine belt cover, so it's easier and faster to build up a machine
- Push button on machine head for half-stitch function, integrated sewing light & back tack
- Reduction of energy consumption

Clearance under the arm

260×130 mm

Automatic oil pump lubrication system

Friction bearing bedded arm shaft

Models

- **GC6910 MD3** | Standard fast seamer for light to medium materials; Standard hook size; with direct-drive, automatic thread cutter, thread wiper & automatic back tack & motor control on sewing head
- **GC6910 HD3** | Standard fast seamer for medium to heavy materials; Standard hook size; automatic back tack & motor control on sewing head

Carton dimensions & gross weights for sewing head

66×32×47 cm, 42 kg

* Options

Automatic presser foot lifter

Specifications can differ depending on model.

DE Technische Daten

- Stichtyp 301
- Max. Nähgeschwindigkeit 5.000 Stiche / Min. **(MD3)**
- Max. Stichlänge 7 mm **(HD3)**
- Max. Durchgang unter dem Nähfuß 13 mm (mit Kniehebel)
- 300 Watt Direktantrieb für einen extrem ruhigen & vibrationsarmen Lauf **(MD3)**
- Steuerung in der Riemenschutzabdeckung integriert, dadurch Zeitersparnis beim Montieren der Komplettmaschine
- Taster am Maschinenkopf für Halbstichfunktion, integriertes Nählicht & Verriegelung
- Reduzierter Energieverbrauch

Durchgangsraum im Nähmaschinenarm

260×130 mm

Automatisches Druckumlauf-Schmiersystem

Gleitgelagerte Armwelle

Models

- **GC6910 MD3** | Standard-Schnellnäher für mittlere bis schwere Faden und Materialstärken; Standard-Greifergröße; automatische Verriegelungseinrichtung & Steuerung am Oberteil
- **GC6910 HD3** | Standard-Schnellnäher für mittlere bis schwere Faden und Materialstärken; Standard-Greifergröße & Steuerung am Oberteil

Kartonmaße & Brutto-Gewichte für Nähkopf

66×32×47 cm, 42 kg

* Optionen

Automatische Nähfußlüftung

Angaben können je nach Ausführung abweichen.



GC 6910	MD3	•	5.000	•	4.0	134/DP×5 70-110	31	•	6/13	•	•	•	○	L/M
	HD3	•	4.000	•	7.0	134/DP×5 110-140	35	•		•	•	•	○	H

XI'AN TYPICAL EUROPE GmbH

Hertelsbrunnenring 9
D-67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)631 316019-0
Fax: +49 (0)631 316019-11

E-mail: sales@typical-europe.com
www.typical-europe.com

